

ARSELANS SEDEF BOYA 6620**■ Tanımı**

Su bazlı, yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımaya bağlı sedefli desenler oluşmasını sağlayan, çevre dostu, örtücülüğü yüksek, esnek yapıda yüzeylere dekoratif amaçlı uygulanan farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımaya bağlı olarak sedefli desenler oluşturulmasını sağlayan iç cephe boyasıdır..

■ Uygulama alanı

- Binaların iç kısımlarında dekoratif amaçlı yüzeylerde kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

İlk kuruma: 30 dakika

İkinci kat uygulama: 4-6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Not: Katlar arası 2-4 saat beklenmelidir.

.

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Arselans Arastar ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Arselans Sedef Boya uygulaması öncesinde Arselans Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,

-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.

-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

-Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.

-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo ve desenli sedef boya aparatları kullanılabilir.

■ Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce Arselans Sedef Boyası iyice karıştırılmalıdır. İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumaya müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından desenli rulolar ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde boyaya son desen verilir

■ Tüketim

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 3 kat toplamda 145-190 ml/m² 'dir. 1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m² yer boyanabilir. Tek katta ise 40-70 ml/m² sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır

• Ambalaj

-1 – 2,5 – 7,5 – 15 kg plastik kova,

■ Fiziki hali

-Beyaz ve renk kartelası renkleri

• Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.