

ARSLANLI PRİVA İÇ CEPHE BOYASI /6540**■ Tanımı**

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu katkılı, mat, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

■ Uygulama alanı

- Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

■ Uygulama özellikleri

-Kuruma süresi: 4 saat

-Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat

-Yoğunluğu: 1,6 g/cm³

-İncelticisi: su

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Arslanlı Priva Astar ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Arslanlı Priva İç Cephe Boya uygulaması öncesinde Arslanlı Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.

■ Uygulama şartları

-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35°C arası,

-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uyarılar ve Öneriler

-Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.

-Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

-Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.

-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

■ Uygulama aletleri

Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

■ Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce Arslanlı Priva İç Cephe Boyası iyice karıştırılmalıdır. Arslanlı Priva İç Cephe Boyası hacimce %15-20 oranında su ile inceltilerek homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı min. +5 °C olmalıdır. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen su ile yıkanmalıdır..

■ Tüketim

Tek katta m²'de yaklaşık olarak 120-130 gr kullanılır.

■ Performans Bilgileri

Parlaklık : Mat

Yaş Ovalama Direnci : Sınıf 2

Tane Büyüklüğü : İnce

Örtme Gücü : Sınıf 2 (5 m²/L)

• Ambalaj

-20 kg plastik kova,

■ Fiziki hali

-Beyaz ve renk kartelası renkleri

• Depolama Şartları

-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

Genel Bilgiler

Görünüm	Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü	Bkz. Depolama Şartları
Amblaj	20 Kg Plastik Kova

Uygulama Özellikleri

Uygulama Sıcaklığı	(+5 C ile (+35 C) Arası
İnceltme (Rulo ve Fırça İle)	%15-%20 arasında su ile
Tüketim	Tek katta m2' de 120-130 gr kullanılır.

Performans Bilgileri

Parlaklık	Mat
Yaş Ovalama Direnci	Sınıf 2
Tane Büyüklüğü	İnce
Örtme Gücü	Sınıf 2 (5 m2/L)

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 C ve %50 bağıl nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarında değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün standart gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar farklı gözlenebilir.

Referans Standartlar

TSE 5808
G işareti
Bayındırlık Pozu No:15.540.1215